



Хлор Стоп

Артикул 0585

Гранулированный препарат для понижения уровня хлора

На основе тиосульфата натрия

ПРИМЕНЕНИЕ

Уровень хлора:

Частые бассейны: не менее 0,3

Общественные бассейны: не менее 0,3 (в соответствии с СП 2.1.3678-20)

Уровень pH: 7,2-7,6 (в соответствии с СП 2.1.3678-20)

При передозировке хлора «Хлор Стоп» даёт возможность понизить уровень хлора, так что бы можно было продолжать купаться.

Рекомендуется предварительно растворить «Хлор Стоп» в ведре с водой и только после вливать растворённый препарат в бассейн. Растворяя «Хлор Стоп» в воде добавлять препарат в воду, не наоборот! Растворный препарат можно добавлять при работе системы фильтрации через скиммер или медленно вливать вдоль бортиков бассейна.

Дозировка

Количество препарата зависит от уровня хлора в воде.

Для понижения уровня хлора на 1мг/л необходимо 1г «Хлор Стоп» на 1м³ воды.

Рекомендации:

«Хлор Стоп» идеально подходит к подготовке Вашего бассейна на зиму. Если Вы используете Кальцелос®, то перед его использованием проверьте уровень хлора в бассейне, так как он должен быть низким для эффективного действия «Кальцелос®».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0°C. Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!